



# ステン焼け一発

## 特長

- ☑ ステンレスの焼け取り剤（酸性）です。
- ☑ ペースト状でたれにくく、しっかりと密着します。
- ☑ 毒劇物を含んでおりません。

## 成分

リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水

## 使用方法

- ①溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布してください。
  - ②塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取ってください。
  - ③次に濡れた布で拭くか水洗いしてください。  
(本剤が残らないようにしてください。)
- ※目立たない場所で事前に異常がないことを必ず確認してください。



S-024



S-030

品番	製品名	希望小売価格 1ヶあたり(税別)	1ケース
S-024	ステン焼け一発 280g	3,300 円	24 ケ
S-030	ステン焼け一発 1.5kg	13,000 円	6 ケ

※予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

●**飲用不可** 人体に害がありますので飲まないでください。●上記の用途以外には使用しないでください。●本剤は酸性ですので、必ずゴム手袋を着用してください。●目に入ったり、衣服に付着した場合は直ちに十分水で洗い流してください。●飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けてください。●直射日光の当たる所や40℃以上の所、車内、子供の手の届く所に置かないでください。冷暗所で保管してください。●使用後は必ずフタを閉めてください。●廃棄の際には、中身使い切ってから捨ててください。●**使用前に目立たない部分で試し、変色等の異常がないかを確認してから使用してください。**

**鈴木油脂工業株式会社**

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄 1-8-23

TEL: 06-6326-1118

FAX: 06-6326-0181

URL▶<https://www.suzukiyushi.co.jp>

HP サイト▼



お問い合わせ